

Was wird gemessen?

Zum ersten Mal können **Fingernagelmessungen** objektiv und genau in vivo durchgeführt werden.

In Zusammenarbeit mit Prof. Paola Perugini von der Universität Pavia in Italien haben wir ein patentiertes System zur Messung verschiedener, **mechanischer Nageleigenschaften** wie Festigkeit, Elastizität und Dicke entwickelt.

Das Prinzip

Der Nagel wird auf einer Halterung im Gerät platziert. Die hochauflösende, genaue Kraftmesszelle im Gerät erfasst dynamisch den Druck, der erforderlich ist, den Nagel durch einen Applikator zu verbiegen. Die **Kraft, die zum Verbiegen des Nagels nötig ist**, wird in Echtzeit angezeigt. Sobald der Applikator auf den Nagel trifft, steigt der gemessene Druck an. Die angezeigte Kurve zeigt den Druck (N) gegenüber zurückgelegte Strecke in mm an (Kraft/Weg-Diagramm). Die Steigung der Kurve gibt Informationen über die mechanischen Nageleigenschaften. Es gibt drei **unterschiedliche Applikatoren** für die Messung von:

- **Transversaler Biegsamkeit:** Der Nagel wird vertikal verbogen.

Die Steigung der Kurve ist das Maß für die **Elastizität des Nagels** (flattening index FI).



- **Widerstand gegen Kompressionskraft:** Druck wird punktuell auf den Nagel ausgeübt. Die Steigung der Kurve zeigt die **Festigkeit/Strukturstärke** des Nagels. Zusätzlich dazu kann die Nageldicke in μm erfasst werden.
- **Längsbiegsamkeit:** Der Nagel wird horizontal gebogen. Die Steigung der Kurve zeigt die **Elastizität des äußeren Nagelrandes** (bending index BI).

Anwendungsgebiete

- **Wirksamkeitsnachweise** für alle Arten von Nagelpflegeprodukten und dekorativen Produkten rund um den Nagel.
- **Entwicklung** innovativer Produkt- und Marketingideen im Bereich Nagel.
- **Klinische Erforschung** von Nagelkrankheiten und anderen Krankheiten, die sich im Nagel widerspiegeln und deren Therapien.

Vorteile

- **Einfach zu handhabende** Hard- und Software.
- Die Messung ist absolut **schmerzfrei**.
- Zahlreiche Funktionen für die Bequemlichkeit und **Sicherheit** während der Messung.
- Verschiedene Einstellmöglichkeiten (Andruckkraft, Auflösung der Schrittlänge der Applikatoren, Messzeit usw.) für **individuelle Anwendungen**.
- **Positionierung** des Nagels ist komfortabel durch Überwachung einer seitlich im Gerät **integrierten Kamera**.
- Overlay-Bild aus T0 als Positionierhilfe für die nachfolgenden Bilder, um **optimale Reproduzierbarkeit** zu gewährleisten.
- Die Applikatoren können in **kleinsten Schritten** (bis 0,1 μm) heruntergefahren werden.
- Genaue Messwerte mit **guter Reproduzierbarkeit**.
- **Qualitätsangaben** zu den gemessenen Kurven (R^2 für Linearität und Abweichung).
- Studienbasierte, **statistische Auswertung** aller Daten bequem und einfach möglich.



	Structural Strength	Deviation from Average in %	R ²
Curve 1	34.9044	1.7	0.976
Curve 2	35.7159	0.6	0.986
Curve 3	37.3422	5.2	0.992
Curve 4	34.0294	4.1	0.985
Average (Ø)	35.4980		

SD	Thickness Ø [mm]
1.22043	0.48742

Technische Daten:

Maße: 51,0 (H) x 20,5 (W) x 19,2 (D) cm, Gewicht 10,4 kg, Netzteil: extern 100-240 VAC, 47-63 Hz, DC 12V/9A, Port: USB 2.0, Typ B Buchse, Verbrauch: während Messung ca. 0,3 A, Interne Beleuchtung 18 weiße LEDs
 Wegemessung: Maximum 10 mm \pm 0,02 mm, Schritte von 1 bis 10 μm , Messunsicherheit: 30-70 μm für eine Kraft von 10 N
 Kraftmessung: Präzisionskraftmesszelle, Messbereich 0 – 10 N, Messunsicherheit: \pm 0,02 N \pm 2% des jeweiligen Kraftwertes
 Kamera zur Nagelpositionierung: eingebaut, 5 MPixel USB Farbkamera, Auflösung: 2592 x 1994 Pixel
 Computer: Windows[®] 10, USB 2.0 oder 3.0
 Technische Änderungen vorbehalten.

Courage+Khazaka electronic GmbH seit 1986
 Mathias-Brüggen-Str. 91 · 50829 Köln · GERMANY
 Tel. +49 (0)221 9 56 49 90 · Fax +49 (0)221 9 56 49 91
 info@courage-khazaka.de · www.courage-khazaka.de

